

# Un jeu d'enfant

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis



## PCI Durapox<sup>®</sup> Premium

Mortier de jointoiment en résine époxy aussi facile qu'un mortier de jointoiment à base de ciment

- Jointoiment facile – avec une seule main
- Lavable sans voile résiduel avec PCI Durapox<sup>®</sup> Finish
- Brillant en 17 teintes pour des conceptions individuelles

[www.pci.ch](http://www.pci.ch)



A brand of  
**MBCC GROUP**

# PCI Durapox® Premium

## Mortier joint en résine époxy aussi souple qu'un mortier de jointoiment à base de ciment

Le mortier à base de résine époxy PCI Durapox® Premium est aussi facile à couler grâce à sa consistance lisse que celle des coulis à base de ciment. Il peut être facilement appliqué d'une seule main. De plus, aucun outil spécial pour le jointoiment n'est nécessaire. L'emballage de 2 kg est idéal pour les douches de plain-pied de 1 à 2 m². Surtout pour le jointoiment de surfaces optiquement de haute qualité optique telles que, carrelage, mosaïque, grès cérame et pour la pose de revêtements de sols et murs résistants à la chimie et imperméables à l'eau.

### Avantages premium

- Jointoiment aisé comme pour un mortier de jointoiment à base de ciment
- Lavage très facile sans voile résiduel avec PCI Durapox® Finish
- Brillant en 17 teintes pour des conceptions individuelles
- Très facile à nettoyer grâce à son »effet easy to clean« et résistant aux nettoyants ménagers acides et aux détergents

### Vue d'ensembles des couleurs de joints

<b>Nouveau</b>	01 Blanc brillant	<b>Nouveau</b>	11 Jasmin
	43 Pergamon		02 Beige bahamas
	23 Gris lumineux		03 Caramel
	16 Gris argent	<b>Nouveau</b>	55 Brun noisette
	21 Gris clair	<b>Nouveau</b>	57 Brun fauve
	22 Gris sable		05 Brun moyen
	31 Gris ciment		41 Brun foncé
	19 Basalte		
	47 Anthracite		
	40 Noir		

Sous réserve des différences de teinte dues au procédé d'impression  
Largeur du joint 1-20 mm



1  
Jointoiment très facile sans voile résiduel avec PCI Durapox® Premium. L'application s'effectue simplement avec un outillage standard, sans la nécessité de recourir à des outils spéciaux pour résine époxy. Après environ 10 à 45 minutes, émulsionner la surface et rincer avec une éponge.



2  
Avant le dernier lavage, appliquer le PCI Durapox® Finish (liquide) sur la surface après environ 60 minutes. En alternative, PCI Durapox® Finish (concentré) peut être ajouté directement à l'eau de lavage.



3  
Ensuite, éliminez le voile résiduel avec la taloche éponge et lavez la surface proprement.



### PCI Durapox® Finish

- Aide au lavage pour mortier époxy
- Vaporisateur (liquide) de 500 ml
  - Dose de 750 g (concentré comme additif dans l'eau de lavage)

